# BOBCAT S550



- Charge de basculement: 1852 kg
- Puissance moteur: 50,7 kW
- Poids en ordre de marche: 2995 kg

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| **Charge de basculement (kg)** | 1852 |
| **Capacité de charge nominale (kg)** | 926 |
| **Débit de la pompe (l/min)** | 64,7 |
| **Débit de la pompe - option (l/min)** | 101 |
| **Pression max. (bar)** | 238 |
| **Vitesse - Maximale (km/u)** | 11,8 |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Marque** | Bobcat |
| **Type du moteur** | |
| **Valeur d'émission** | Tier 4 / Stage V |
| **Refroidissement** | Liquide |
| **Aspiration** | |
| **Norme de puissance** | SAE J1995 |
| **Couple (tpm)** | |
| **Puissance - Bruto (kW)** | 50,7 |
| **Nombre de cylindres** | 4 |
| **Cylindrée (liter)** | 2,392 |
| **Vitesse nominale - Couple (tr/m)** | |
| **Couple (Nm)** | 252 |
| **Réservoir de carburant (liter)** | 93,7 |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Longeur sans bac (mm)** | 2657 |
| **Longeur avec bac std (mm)** | 3378 |
| **Largeur sans bac (mm)** | 1643 |
| **Largeur avec godet standard (mm)** | 1727 |

| | |
|---|---|
| **Hauteur à la cabine (mm)** | 1972 |
| **Garde au sol (mm)** | 185 |
| **Hauteur à l'articulation du godet (mm)** | 2908 |
| **Hauteur de déversement godet std (mm)** | 2205 |
| **Cercle de braquage godet standard (mm)** | 2032 |

## POIDS

| | |
|---|---|
| **Poids en ordre de marche (kg)** | 2995 |

## COMMANDES

| | |
|---|---|
| **Fonctions de levage et de cavage** | Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou leviers en option |
| **Direction** | Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou leviers en option |