# **BOBCAT CT2035**

# TRACTEUR COMPACT 35 CH. • Puissance moteur: 34,9 pk • Cap. de levage à 610 mm derrière le point de levage: 740 kg • Puissance PDF max.: 31 pk

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Puissance moteur	34,9 pk
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de	740 kg
levage	740 kg
Puissance PDF maxi	31 pk
Transmission	Manuelle 12AV/12AR
Vitesse de pointe en marche avant	25 km/h

#### **MOTEUR**

Type du moteur	3 cylindres, refroid. eau, 4 temps, injection directe, rampe commune, verticale en ligne
Carburant	Diesel
Cylindrée (liter)	1,80 L
Couple (Nm)	115 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	34,9 pk
Puissance nette	32,9 pk
Couple (tpm)	2600 RPM
Contenance du réservoir de carburant	34 L

# TRAIN D'ENTRAÎNEMENT

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse (marche avant)	25 km/u
Vitesse (marche arrière)	24,36 km/u
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450 mm
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

#### **ATTELAGE**

Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de	740 l.e.
levage	740 kg

# CIRCUIT HYDAULIQUE

Pompe de l'accessoire	26 l/min
Pompe de direction assistée	16,9 l/min
Débit hydraulique total	42,9 l/min
Ports de soupapes à distance std. (arrière)	std. (2 ports)

# **PRISE DE FORCE**

Puissance PDF maxi	31 pk
Type PDF arrière	indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000.00 RPM

# **DIMENSIONS**

Longueur hors tout avec contrepoids	3486,50 mm
Porte-à-faux avant	546 mm
Porte-à-faux avant avec support de contrepoids	668mm
Empattement (mm)	1670 mm
Porte-à-faux arrière à l'articulation inférieure	812 mm
Distance entre le centre de l'essieu arrière et le point	626 mm
de fixation	2-22
Hauteur totale	2500 mm
Largeur de la voie avant	1126 mm
Largeur de la voie arrière	1102 mm
Garde au sol sous l'essieu arrière (châssis d'attelage)	331 mm
Largeur de la machine	1385 mm

# **POIDS**

Poids hors charge	1410 kg
-------------------	---------