BOBCAT ZT3500 - 122 CM

	• Largeur carter de coupe: 122 cm • Puissance moteur: 17,9 kW • Vitesse: 16 km/u • Dim. roue d'entraînement: 23 x 10.5-12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Puissance moteur	17,90 kW
Largeur plateau de coupe	1219 mm
Vitesse de déplacement	16 km/u
Dimension roue d'entraînement	23 x 10.5-12

MOTEUR

Type du moteur	Kaw FT730V
Puissance moteur	17,90 kW (24 pk)
Cylindrée (liter)	0,726 L
Réservoir de carburant (liter)	14,30 L
Filtre d'air	Cartouche double

CARTER DE COUPE

Plateau de coupe	TufDeck Pro Cutting System
Largeur plateau de coupe	1219 mm
Rouleaux anti-scalp	3 x ajustable
Hauteur de coupe	38 - 124 mm
Vitesse lame à la pointe	73;6 m/s @ 3500 rpm moteur
Type d'ejection	Latéral, polymère

DIMENSIONS

Hauteur de la machine	1733 mm (avec ROPS)
Hauteur de la machine	1190 (ROPS repliés)
Longueur de la machine	1930 mm
Largeur de coupe	1220 mm
Largeur de la machine	1241 mm
Largeur de la machine	1575 mm (avec décharge)

Longueur de la lame	41,3 cm
Empattement (mm)	1220 mm
Poids de la machine	400 kg

TRANSMISSION

Type	Hydraustatique
Capacité	12 cm3
Capacité d'huile	4,0 L
Vitesse (marche avant)	16 km/u
Vitesse (marche arrière)	5,60 km/u

ROUES

Dimension roue d'entraînement	23 x 10.5-12
Taille de la roulette avant	13 x 6.5-6
Fixation du bras de roulette	Soudé au cadre