# BOBCAT ZS4000 - 122 CM

| | |
|---|---|
| | • Largeur carter de coupe: 122 cm<br>• Puissance moteur: 14,9 kW<br>• Vitesse: 16,8 km/u<br>• Dim. roue d'entraînement: 23 x 8.5-12 |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|---|---|
| **Puissance moteur** | 14,90 kW |
| **Largeur plateau de coupe** | 1219 mm |
| **Vitesse de déplacement** | 16,8 km/u |
| **Dimension roue d'entraînement** | 23 x 8.5-12 |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Type du moteur** | Kaw FT651V |
| **Puissance moteur** | 14,90 kW (20 pk) |
| **Cylindrée (liter)** | 0,726 L |
| **Réservoir de carburant (liter)** | 24,60 L |
| **Filtre d'air** | élément double |

## CARTER DE COUPE

| | |
|---|---|
| **Plateau de coupe** | AirFX Cutting System |
| **Largeur plateau de coupe** | 1219 mm |
| **Rouleaux anti-scalp** | 4 x ajustable |
| **Hauteur de coupe** | 38 - 124 mm |
| **Vitesse lame à la pointe** | 84,3 mps @ 3500 rpm moteur |
| **Type d'ejection** | Latéral, polymère |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Hauteur de la machine** | 1062 mm |
| **Longueur de la machine** | 1625 mm |
| **Largeur de coupe** | 1220 mm |
| **Largeur de la machine** | 1252 mm (goulotte relevée) |
| **Largeur de la machine** | 1602 mm (goulotte abaissée) |
| **Longueur de la lame** | 41,0 cm |

| | |
|---|---|
| **Hauteur de coupe** | 38 -114 mm |
| **Empattement (mm)** | 1135 mm |
| **Poids de la machine** | 446 kg |

## TRANSMISSION

| | |
|---|---|
| **Type** | Hydraustatique |
| **Capacité** | 12 cm3 |
| **Capacité d'huile** | 7,6 L |
| **Vitesse (marche avant)** | 16,8 km/u |
| **Vitesse (marche arrière)** | 5,60 km/u |

## ROUES

| | |
|---|---|
| **Dimension roue d'entraînement** | 23 x 8.5-12 |
| **Taille de la roulette avant** | 13 x 6.5-6 |
| **Fixation du bras de roulette** | Boulonné au cadre |