

BOBCAT ZT6000 -155 CM

- Largeur carter de coupe: 155 cm
- Puissance moteur: 19 kW
- Vitesse: 19,3 km/u
- Dim. roue d'entraînement: 24 x 10.5-12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Puissance moteur | 19 kW |
| Largeur plateau de coupe | 1550 mm |
| Vitesse de déplacement | 19,3 km/u |
| Dimension roue d'entraînement | 24 x 10.5-12 |

MOTEUR

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Type du moteur | Kawasaki FX801V |
| Puissance moteur | 19 kW (25,88 pk) |
| Cylindrée (liter) | 0,852 L |
| Réservoir de carburant (liter) | 56,70 L |
| Filtre d'air | Filtre à cartouche |

CARTER DE COUPE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Plateau de coupe | AirFX Cutting System |
| Largeur plateau de coupe | 1550 mm |
| Rouleaux anti-scalp | 6 |
| Hauteur de coupe | 25 - 133 mm |
| Vitesse lame à la pointe | 85,40 mps @ 3500 rpm moteur |
| Type d'ejection | Latéral, polymère |

DIMENSIONS

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Hauteur de la machine | 1836 mm (avec ROPS) |
| Hauteur de la machine | 1148 (ROPS repliés) |
| Longueur de la machine | 2108 mm |
| Largeur de coupe | 1550 mm |
| Largeur de la machine | 1598 mm |
| Largeur de la machine | 1950 mm (avec décharge) |

| | |
|----------------------------|---------|
| Longueur de la lame | 53,3 cm |
| Empattement (mm) | 1341 mm |
| Poids de la machine | 608 kg |

TRANSMISSION

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Type | Hydraustatique |
| Capacité | 12 cm ³ |
| Capacité d'huile | 6,9 L |
| Vitesse (marche avant) | 19,3 km/u |
| Vitesse (marche arrière) | 6,4 km/u |

ROUES

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dimension roue d'entraînement | 24 x 10.5-12 |
| Taille de la roulette avant | 13 x 6.5-6 |
| Fixation du bras de roulette | A boulon |