BOBCAT TL43.80HF AGRI V-DRIVE

| Capacité nominale: 4300 kg |
|----------------------------|
| Hauteur de levage: 7500 mm |
| Puissance nominale: 101 kW |
| |
| |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| Force d'arrachement au vérin de cavage | 7000 daN |
|--|----------|
| Capacité nominale | 4300 kg |
| Hauteur de levage | 7,5 m |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 101 kW |
| Poids hors charge | 8150 kg |

PERFORMANCES

| Capacité nominale | 4300 kg |
|--|----------|
| Capacité à hauteur max. sur pneus | 1800 kg |
| Capacité à portée max. | 1600 kg |
| Hauteur de levage | 7505 mm |
| Force d'arrachement au vérin de cavage | 7000 daN |
| Force de traction | 7000 daN |
| Portée max. sur pneus | 4022 mm |

AFMETINGEN

| Longueur hors tout (au tablier porte-fourches) | 4975 mm |
|---|-------------------------------|
| Hauteur totale (pneus 24") | 2457 mm |
| Garde au sol (mm) | 430 mm |
| Largeur de la machine | 2300 mm (avec pneus standard) |
| Rayon de braquage extérieur avec pneus 24" (aux | 3714 mm |
| pneus) | 57 14 111111 |

MOTOR

| Marque | Bobcat |
|--------------------------------|--------|
| Type du moteur | D34 |
| Carburant | Diesel |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 101 kW |

| Couple (tpm) | 2400 RPM |
|--------------------------------------|-------------------|
| Couple (Nm) | 500 Nm à 1400 rpm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 3,4 L |
| Contenance du réservoir de carburant | 138 L |

TRACTIE

| Pneus standard | 460/70r R24 |
|-------------------------------------|-------------|
| Vitesse max mode tortue (24" / 20") | 20 / - |
| Vitesse max mode lapin (24" / 20") | 40 / - |