

BOBCAT L100

	CONÇU POUR DÉPLACER DAVANTAGE • Charge de basculement: 3697 / 4054 kg • Puissance moteur: 55,20 Kw • Poids en ordre de marche: 5258 kg
--	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	3697 kg
Débit de la pompe (l/min)	75,40 / 103,5 l/min
Pression max. (bar)	20,50 / 23,5 MPa

PRESTATIES

Charge de basculement - Droite - Godet	3422 - 3697 kg (Bob-Tach)
Charge de basculement - Droite - Godet	3752 - 4054 kg (Quick-Tach)
Charge de basculement - Articulée - Godet	2769 – 2991 kg (Bob-Tach)
Charge de basculement - Articulée - Godet	3052 – 3297 kg (Quick-Tach)
Charge de basculement - Droite - Fourches	2904 - 3128 kg
Charge de basculement - Articulée - Fourches	2397 - 2582 kg
Capacité de levage	1711 - 1849 kg (Bob-Tach)
Capacité de levage	1876 - 2027 kg (Quick-Tach)
Force d’arrachement - Flèche	5551 kg

DIMENSIONS

Longeur avec bac std (mm)	5463 mm
Largeur avec godet standard (mm)	2000 mm
Largeur de la machine	1807 mm
Hauteur à la cabine (mm)	2534 mm
Hauteur à l’articulation du godet (mm)	3287 mm
Reikwijdte bij maximale kiphoogte	671 mm
Cercle de braquage godet standard (mm)	4329,2 mm
Rayon de braquage interne	1982 mm
Hauteur de déversement godet std (mm)	2534 mm
Angle de charnière maximale	40,00 °
Angle de basculement à hauteur maximale	45,00 °

MOTEUR

Marque	Bobcat
Type du moteur	2.4L V2
Carburant	Diesel
Rendement moteur à tr/min	55,20 kW
Cylindrée (liter)	2,4 l

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	5258 kg
Poids à l'expédition (kg)	4792 kg