

BOBCAT L85 (MISE À JOUR 2026)

	PERFORMANCES À GRANDE VITESSE • Charge de basculement: 3151 KG • Puissance moteur: 50,7 Kw • Poids en ordre de marche: 5091 kg
--	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	3697 / 4054 kg
Débit de la pompe (l/min)	75,40 l/min (option HF 103,50 l/min)
Pression max. (bar)	20,50 MPa

PRESTATIES

Charge de basculement - Droite - Godet	3422 - 3697 kg (Bob-Tach)
Charge de basculement - Droite - Godet	3752 - 4054 kg (Quick-Tach)
Charge de basculement - Articulée - Godet	2769 - 2991 kg (Bob-Tach)
Charge de basculement - Articulée - Godet	3052 - 3297 kg (Quick-Tach)
Charge de basculement - Droite - Fourches	2904 - 3128 kg
Charge de basculement - Articulée - Fourches	2397 - 2582 kg
Capacité de levage	2828 kg
Force d'arrachement - Flèche	5551 kg
Nominaal bedrijfsvermogen Bobtach	1711 - 1849 kg (Bob-Tach)
Nominaal bedrijfsvermogen Quicktach	1876 - 2027 kg (Quick-Tach)

DIMENSIONS

Longeur avec bac std (mm)	5476 mm
Largeur avec godet standard (mm)	1900,00 mm
Largeur de la machine	1800,00 mm
Hauteur à la cabine (mm)	2498 mm
Hauteur à l'articulation du godet (mm)	3250,00 mm
Reikwijdte bij maximale kiphoopte	686 mm
Cercle de braquage godet standard (mm)	4280,40 mm
Rayon de braquage interne	1986 mm
Hauteur de déversement godet std (mm)	2508 mm
Angle de charnière maximale	40,00 °
Angle de basculement à hauteur maximale	45,00 °

MOTEUR

Marque	Bobcat
Type du moteur	2.4L V2
Carburant	Diesel
Rendement moteur à tr/min	50,70 kW
Cylindrée (liter)	2,4 l

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	4796 kg
Poids à l'expédition (kg)	4380 kg