

BOBCAT T66



LA POLYVALENTE AVEC BEAUCOUP D'ACCESSOIRES

- Charge de basculement: 3175 kg
- Puissance moteur: 54,5 kW
- Poids en ordre de marche: 4296 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Charge de basculement (kg) | 3175 kg |
| Capacité de charge nominale (kg) | 1115 kg |
| Débit de la pompe (l/min) | 65,5 l/min (HF 101,8 l/min) |
| Pression max. (bar) | 23.8 - 24.5 MPa |
| Vitesse de déplacement | 10,4 km/h (16 km/h) |

DIMENSIONS

| | |
|--|---------|
| Longeur avec bac std (mm) | 3427 mm |
| Largeur avec godet standard (mm) | 1879 mm |
| Hauteur à la cabine (mm) | 2045 mm |
| Hauteur à l'articulation du godet (mm) | 3048 mm |

MOTEUR

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Marque | Bobcat |
| Type du moteur | 2,4 L, 97/68 CE Stage V |
| Carburant | Diesel |
| Rendement moteur à tr/min | 54,5 kW à 2600 tpm |
| Couple (Nm) | 283,9 Nm (1800 tr/min) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 2,4 l |
| Contenance du réservoir de carburant | 107,31 l |

POIDS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche (kg) | 4296 kg |
| Poids à l'expédition (kg) | 3712 kg |

TRACTION

| | |
|--------------------|--------|
| Chenilles standard | 320 mm |
|--------------------|--------|

BESTURINGSOPTIES

| | |
|---------------------------------|----------|
| Manipulateurs commutables (SJC) | standard |
|---------------------------------|----------|