

# BOBCAT S100



- Charge de basculement: 915 kg
- Puissance moteur: 18,2 kW
- Poids en ordre de marche: 1860 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	686
Capacité de charge nominale (kg)	344
Débit de la pompe (l/min)	37
Pression max. (bar)	207
Vitesse - Maximale (km/u)	9,8

### MOTEUR

Marque	Kubota
Type du moteur	D1005-E4B-BC-3
Valeur d'émission	Tier 4
Refroidissement	Vloeistof
Aspiration	Natuurlijke aanzuiging
Norme de puissance	SAE J1995
Couple (tpm)	1425
Puissance - Bruto (kW)	17,5
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (liter)	1,001
Vitesse nominale - Couple (tr/m)	1425
Couple (Nm)	62,8
Réservoir de carburant (liter)	24,6

### DIMENSIONS

Longeur sans bac (mm)	1925
Longeur avec bac std (mm)	2472
Largeur sans bac (mm)	901
Largeur avec godet standard (mm)	914
Hauteur à la cabine (mm)	1814

Garde au sol (mm)	141
Hauteur à l'articulation du godet (mm)	2399
Hauteur de déversement godet std (mm)	1934
Cercle de braquage godet standard (mm)	1557

## POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	1268
	1109

## COMMANDES

Fonctions de levage et de cavage	Afz. pedalen
Direction	Door 2 hendels