

# BOBCAT T35.130SLP - 100PK



- Capacité nominale: 3500 kg
- Hauteur de levage: 12540 mm
- Puissance nominale: 74 kW

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Force d'arrachement au vérin de cavage	12300 daN
Capacité nominale	3500 kg
Hauteur de levage	12242 mm
Hauteur de levage sur stabilisateurs	12468 mm
Puissance nominale (ISO 14396)	74 kW
Poids hors charge	8705 kg / (pneus 24") 8805 kg

### PERFORMANCES

Capacité nominale	3500 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	3000 kg
Capacité (à hauteur max. sur stabilisateurs)	3500 kg
Capacité (à portée max. sur les stabilisateurs)	1300 kg
Hauteur de levage	12242 mm
Hauteur de levage sur stabilisateurs	12468 mm
Force d'arrachement au vérin de cavage	12300 daN
Force de traction	5400 daN
Portée max. sur pneus	8764 mm / (pneus 24") 8604 mm
Portée max. sur stabilisateurs	8760 mm / (pneus 24") 8600 mm

### AFMETINGEN

Longueur hors tout (au tablier porte-fourches)	5876 mm
Totale hoogte	2430 mm (avec pneus standard)
Garde au sol (mm)	422 mm (avec pneus standard)
Largeur de la machine	2418 mm (avec pneus standard)
Rayon de braquage extérieur (aux pneus)	4150 mm

### MOTOR

<b>Marque</b>	Bobcat
<b>Type du moteur</b>	D34
<b>Carburant</b>	Diesel
<b>Puissance nominale (ISO 14396)</b>	74 kW
<b>Couple (tpm)</b>	2400 RPM
<b>Couple (Nm)</b>	430 Nm à 1400 rpm
<b>Nombre de cylindres</b>	4
<b>Cylindrée (liter)</b>	3,4 L
<b>Contenance du réservoir de carburant</b>	145 L

## **TRACTIE**

<b>Pneus standard</b>	405/70-20 16PR TM R4
<b>Vitesse max. - mode tortue (24" / 20")</b>	8,5 / 7 km/h
<b>Vitesse max. - mode lapin (24" / 20")</b>	30 / 26 km/h