

BOBCAT TR60.260

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Capacité nominale: 6000 kg• Hauteur de levage: 25,8 m• Puissance nominale: 100 kW |
|--|---|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Capacité nominale | 6000 kg |
| Hauteur de levage sur stabilisateurs | 25,8 m |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 100 kW |
| Poids hors charge | 18000 kg |

PERFORMANCES

| | |
|--|---|
| Capacité nominale | 6000 kg centre de gravité de la charge à 600 mm |
| Hauteur de levage sur stabilisateurs | 25,8 m |
| Portée max. sur stabilisateurs | 22,20 m |
| Capacité (à hauteur max. sur stabilisateurs) | 3500 kg |
| Rotation de la tourelle | 360 continu |

AFMETINGEN

| | |
|--|---------|
| Longueur hors tout (au tablier porte-fourches) | 7630 mm |
| Hauteur totale | 3150 mm |
| Largeur de la machine | 2530 mm |
| Rayon de braquage extérieur (aux pneus) | 3980 mm |

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Marque | Deutz |
| Type du moteur | TCD 3.6 L4 Stage V |
| Carburant | Diesel |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 100 kW |
| Couple (tpm) | 2200 RPM |
| Couple (Nm) | 500 Nm à 1600 rpm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 3,6 L |
| Contenance du réservoir de carburant | 175 L |
| Réservoir Adblue | 10 L |

TRACTIE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Pneus standard | 445/65 R22,5 |
| Vitesse - Maximale (km/u) | 40 km |
| Force de remorquage | 68 kN |
| Pente franchissable | 34 % |