BOBCAT S510

- Charge de basculement: 1703 kg
- Puissance moteur: 41
- Poids en ordre de marche: 2816 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	1703
Capacité de charge nominale (kg)	851
Débit de la pompe (l/min)	64,7
Débit de la pompe - option (l/min)	101
Pression max. (bar)	238
Vitesse - Maximale (km/u)	11,8

MOTEUR

Marque	Bobcat
Type du moteur	
Valeur d'émission	Tier 4 / Stage V
Refroidissement	Liquide
Aspiration	Aspiration Naturelle
Norme de puissance	ISO 14396
Couple (tpm)	
Puissance - Bruto (kW)	41
Nombre de cylindres	4
Cylindrée (liter)	2,392
Vitesse nominale - Couple (tr/m)	
Couple (Nm)	204
Réservoir de carburant (liter)	93,7

DIMENSIONS

Longeur sans bac (mm)	2657
Longeur avec bac std (mm)	3378
Largeur sans bac (mm)	1643
Largeur avec godet standard (mm)	1727
Hauteur à la cabine (mm)	1972

Garde au sol (mm)	185
Hauteur à l'articulation du godet (mm)	2908
Hauteur de déversement godet std (mm)	2205
Cercle de braquage godet standard (mm)	2032

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	2816

COMMANDES

Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées. Commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option.
Direction	Aparte pedalen, optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS - Advanced Control System), geavanceerde handbediening (AHC - Advanced Hand Controls) of selecteerbare joystickbediening (SJC - Selectable Joystick Control)