

BOBCAT CT2535

COMPACTE TRACTOR MET CABINE

- Motorvermogen: 34,9 pk
- Hefvermogen op 610 mm achter hefpunt: 740 kg
- Max. vermogen aftakas: 30 pk

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Motorvermogen	34,9 pk
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg
Max. vermogen aftakas	30 pk
Transmissie	Hand, 12F/12R
Max. rijsnelheid vooruit	25,48 km/u

MOTOR

Motortype	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, CRDI
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (liter)	1,80 L
Koppel (Nm)	115.00 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	34,9 pk
Netto vermogen	32,9 pk
Nominaal Toerental (tpm)	2600 RPM
Inhoud brandstoftank	34 L

AANDRIJVING

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Snelheid (vooruit)	25,48 km/u
Snelheid (achteruit)	17,58 km/u
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (met rem)	2450 mm
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

KOPPELING

Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelpunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	1.030 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Werktuigpomp	26 l/min
Pomp stuurbekrachtiging	16,9 l/min
Totaal hydraulisch debiet	42,9 l/min
Poorten op standaardregelventiel (achter)	standaard (2 poorten)

AFTAKAS

Max. vermogen aftakas	30 pk
Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas achter	540/540E tpm
Toerental aftakas midden	2000 tpm

AFMETINGEN

Totale lengte met ballast	3486,50 mm
Overhang vóór	546 mm
Overhang vóór met ballastdrager	668 mm
Wielbasis (mm)	1670 mm
Overhang achter tot onderste koppelpunt	812 mm
Afstand van hart achteras tot koppelpunt	626 mm
Totale hoogte	2352 mm
Spoorbreedte voor	1126 mm
Spoorbreedte achter	1102 mm
Bodemvrijheid onder de achteras (ophangingsframe)	331 mm
Machinebreedte	1385 mm

GEWICHTEN

Onbeladen gewicht	1652 kg
-------------------	---------