BOBCAT CT4058

	COMPACTE TRACTOR MET ROPS • Motorvermogen: 57,7 pk • Hefvermogen op 610 mm achter hefpunt: 1467 kg • Max. vermogen aftakas: 48 pk

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Motorvermogen	57,7 pk
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	1467 kg
Max. vermogen aftakas	48 pk
Transmissie	Hand, 16F/16R
Max. rijsnelheid vooruit	32,8 km/u

MOTOR

Motortype	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, CRDI
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (liter)	1,80 L
Koppel (Nm)	187,00 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	57,70 pk
Netto vermogen	55,70 pk
Nominaal Toerental (tpm)	2600 RPM
Inhoud brandstoftank	45 L

AANDRIJVING

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Snelheid (vooruit)	32,80 km/h
Snelheid (achteruit)	32,00 km/h
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (met rem)	2640 mm
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

KOPPELING

Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelingspunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	1.030 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Werktuigpomp	36,40 l/min
Pomp stuurbekrachtiging	18,7 l/min
Totaal hydraulisch debiet	55,10 l/min
Poorten op standaardregelventiel (achter)	standaard (2 poorten)

AFTAKAS

Max. vermogen aftakas	48 pk
Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas achter	540/540E tpm

AFMETINGEN

Totale lengte met ballast	3580 mm
Overhang vóór	484 mm
Overhang vóór met ballastdrager	606 mm
Wielbasis (mm)	1810 mm
Overhang achter tot onderste koppelpunt	865 mm
Afstand van hart achteras tot koppelpunt	528 mm
Totale hoogte	2474 mm
Spoorbreedte voor	
Spoorbreedte achter	1185 mm
Bodemvrijheid onder de achteras (ophangingsframe)	404 mm
Machinebreedte	1500 mm

GEWICHTEN

Onbeladen gewicht	1619 kg