

BOBCAT E88AB

- Bedrijfsgewicht: 9898 kg
- Graafdiepte: 4145 mm
- Motorvermogen: 48,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|---------|
| Bedrijfsgewicht (kg) | 8919 kg |
| Graafdiepte (mm) | 4145 mm |
| Motorvermogen - Bruto (kW) | 48,5 kW |
| Uitbreekkracht graven | 39848 N |
| Type binnendraaier | ZTS |

GEWICHT

| | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfsgewicht (kg) | 9898 kg |
| Bodemdruk | 40,00 kPa |

WERKBEREIK

| | |
|--|--|
| Maximaal bereik werkuitrusting | 6417 mm (A)/ 7486 mm (B) |
| Maximaal bereik op bodem | 6259 mm (A)/ 7354 mm (B) |
| Maximale kiphoopte | 2825 mm (A) / 5264 mm (B) |
| Maximale diepte van de verticale muur uitgraving | 1562 mm (A) / 3123 mm (B) |
| Graafdiepte (mm) | 4145 mm (A) / 4252 mm (B) |
| Opmerking | (A) giek volledig ingetrokken - (B) giek volledig uitgeschoven |

AFMETINGEN

| | |
|------------------------|---------|
| Machinebreedte | 2200 mm |
| Bodemvrijheid (mm) | 710 mm |
| Hoogte met cabine (mm) | 2540 mm |

MOTOR

| | |
|-----------|--|
| Motormerk | Bobcat |
| Motortype | 2,4 liter, 97/68 EC Stage V, met turbocompressor |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Brandstof | Diesel |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud (liter) | 2,4 l |
| Motorvermogen bij toerental | 48,5 kW netto iso 9249 |
| Koppel (Nm) | 248 Nm |
| Inhoud brandstoftank | 116,00 l |

HYDRAULISCH SYSTEEM

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pomptype | Zuigerpomp variabel debiet met drukcompenserende, lastafhankelijke en torsiebeperkende regeling |
| Pompvermogen (l/min) | 149,00 l/min |
| Debiet hulphydrauliek | 95,00 l/min (optie aux2 62,00 l/min) |
| Drukontlasting hulphydrauliek | 210 bar |

PRESTATIES

| | |
|--|--|
| Uitbreekkraft met de lepelsteel | 37924 N / lange lepelsteel: 39848 N |
| Uitbreekkraft met bakcilinder | 55582 N |
| Rijsnelheid | 2,50 / 4,40 km/h |
| Opmerking | (A) flèche complètement rétractée - (B) flèche longue complètement étendue |

ZWENKSNELHEID

| | |
|--------------------------------|----------|
| Giek verstelhoek links | 64 ° |
| Giek verstelhoek rechts | 61 ° |
| Zwenksnelheid | 9,00 tpm |