

BOBCAT FP15.50



- Gewicht: 84 kg
- Maximale trillingsfrequentie: 100 Hz
- Maximale centrifugaalkracht: 15 kN

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGEN

| | |
|---|---------|
| Machinegewicht | 84 kg |
| Machinegewicht (incl. opt. sproeier & wielen) | 93 kg |
| Machinelengte | 700 mm |
| Lengte machine (incl. opt. waterreservoir & wielen) | 1075 mm |
| Lengte basisplaat | 559 mm |
| Lengte bodemcontact | 352 mm |
| Machinehoogte | 667 mm |
| Totale hoogte (transportstand) | 736 mm |
| Machinebreedte | 500 mm |

MOTOR

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Motortype | Honda GX 120 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorvermogen bij toerental | 2,9 kW bij 3600 tpm |

VERDICHTINGSKRACHTEN

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Maximale trillingsfrequentie | 100 Hz |
| Maximale centrifugaalkracht | 15 kN |
| Oppervlaktecapaciteit | 720 m ² /u |
| Druk spec. oppervlak | 8,5 N/cm ² |

DIVERSEN

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hand-arm-trillingen op handgreep | <2,5 m/s ² |
| Snelheid - Maximaal | 0-24 m/min |
| Klimvermogen | 30% |
| Max. helling naar alle kanten | 20° |