

BOBCAT E20Z MINIGRAVER R2 SERIES

	• Bedrijfsgewicht: 1980 kg • Graafdiepte: 2364 mm • Motorvermogen: 10,1 kW
--	--

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfsgewicht (kg)	1980 kg
Graafdiepte (mm)	2364 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	10,1 kW
Uitbreekkracht graven	12630 N
Type binnendraaier	ZHS

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	1980 kg (met cabine)
Bedrijfsgewicht (kg)	1897 kg (met canopy)
Transportgewicht (kg)	1863 kg (zonder aanbouwdeel)
Transportgewicht (kg)	1780 kg (avec canopy)
Bijkomend gewicht voor lange lepelsteel	4,00 kg
Bodemdruk	29,40 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	4161 / 4334 mm
Maximaal bereik op bodem	44112 / 4287 mm
Maximale kiphoogte	2588 / 2715 mm
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	1898 / 2064 mm
Graafdiepte (mm)	2364 / 2544 mm

AFMETINGEN

Machinebreedte	1360 / 980 mm
Totale lengte in rijstand	3708 mm
Hoogte met cabine (mm)	2329 mm
Lengte bodemcontact	1258 mm
Bodemvrijheid (mm)	442 mm

MOTOR

Motormerk	Yanmar
Motortype	3TNV70-SBC1 (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	0,854
Motorvermogen bij toerental	10,10 kW bij 2200 tpm
Koppel (Nm)	49,80 Nm bij 1600 tpm
Inhoud brandstoftank	21,2 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Enkele uitlaat en variabele cilinderinhoud, lastgevoelige koppelpomp
Pompvermogen (l/min)	44,00 l/min
Debiet hulphydrauliek	30,00 l/min (aux1)
Debiet hulphydrauliek	12,00 l/min (aux2)
Drukontlasting hulphydrauliek	180 bar (aux1)
Drukontlasting hulphydrauliek	179 bar (aux2)

PRESTATIES

Uitbreekkracht met de lepelsteel	12630,00 / 11510 N
Uitbreekkracht met bakcilinder	18330,00 N
Trekkracht	23734.00 N
Rijsnelheid	2,00 / 4,00 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	80 °
Giek verstelhoek rechts	60 °
Zwenksnelheid	9,7 tpm