

SHERPA KNIKLADER F50

	ONTDEK DE KRACHT VAN DE NIEUWE SHERPA F50 • Kiplast hoog: 1.750 kg • Motorvermogen: 19 kW • Bedrijfsgewicht: 2.300 kg
--	---

TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Kiplast recht vorken (hoog)	1750 kg
Kiplast vorken recht (laag)	2000 kg

AFMETINGEN

Machinebreedte	1140 / 1340 mm
Breedte met standaardbak (mm)	1340 mm
lengte zonder aanbouwdeel (mm)	3140 mm
Lengte met standaardbak (mm)	3985 mm
Totale hoogte	2405 / 2440 mm
Hoogte (tops ingeplooid)	1990 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	2630 mm
Bodemvrijheid (mm)	240 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm)	3060 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motortype	V1505
Vermogen	19 kW / 25 pk
Nominaal Toerental (tpm)	2300 tpm
Koeling	vloeistof
Snelheid - Maximaal	24 km/u
Aantal Cilinders	4
Brandstof	diesel
Inhoud brandstoftank	35 l

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	ca 2300 incl bak
----------------------	------------------

VERMOGENS

Opbreekkracht	1880
Force de poussée-traction	1500
Rijhydrauliek	102 l / 400 bar
Werkhydrauliek	45 l / 190 bar

BANDEN

Standaard banden	7.00-12 AS
Banden breed	31x15.5-15

AANDRIJVING / REMMEN

Aandrijfsysteem	Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren
Snelheid - Maximaal	0-24 km/h (traploos) (afh. banden)
Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem	Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen

BESTURING / PENDELGEWRIGHT

Stuurhoek	45 ° knikbesturing
Pendelhoek	17°