

BOBCAT TL34.65HF V-DRIVE AGRI

	- Nominale capaciteit: 3400 kg - Hefhoogte: 6,4 m - Nominaal vermogen: 101 kW
--	---

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	6200 daN
Nominaal laadvermogen	3400 kg
Hefhoogte	6415 mm
Nominaal vermogen (ISO 14396)	101 kW (135 pk)
Onbeladen gewicht	6575 kg

PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	3400 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	3400 kg
Capaciteit bij max. bereik	1300 kg
Hefhoogte	6415 mm
Opbreekkracht kippen	6200 daN
Max. reikwijdte op banden	3,3 m

AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	4669 mm
Totale hoogte	2373 mm
Totale hoogte met 24" banden	2457 mm
Bodemvrijheid (mm)	430 mm
Machinebreedte	2457 mm
Buitenste draaicirkel met 24-inch banden (bij wielen)	3714 mm

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	D34
Brandstof	Diesel
Nominaal vermogen (ISO 14396)	101 kW
Nominaal Toerental (tpm)	2400 tpm
Koppel (Nm)	500 Nm bij 1400 tpm

Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	3,4 L
Inhoud brandstoftank	138 L

TRACTIE

Standaard banden	460/70-R24 A580
Maximumsnelheid - Schildpad (24-inch / 20-inch)	20 / -
Maximumsnelheid - modus Haas (24-inch / 20-inch)	40 / -

CYCLUSTIJDEN GIEK

Giek heffen	4,9 s
Giek neerlaten	4,3 s
Verlengstuk giek	3,8 s
Giek intrekken	3,7 s
Bak intrekken	2,3 s
Storten	2,5 s