

BOBCAT L100

	GEMAAKT OM MEER TE VERPLAATSEN • Kiplast: 3697 / 4054 kg • Motorvermogen: 55,20 kW • Bedrijfsgewicht: 5258 kg
--	---

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg)	3697 kg
Pompvermogen (l/min)	75,40 l/min (optie HF 103,50 l/min)
Systeemdruk (bar)	20,50 MPa

PRESTATIES

Kiplast - recht - bak	3422 - 3697 kg (Bob-Tach)
Kiplast - recht - bak	3752-4054 kg (Quick-Tach)
Kiplast - geknikt - bak	2769 – 2991 kg (Bob-Tach)
Kiplast - geknikt - bak	3052 – 3297 kg (Quick-Tach)
Kiplast - recht - vorken	2904 - 3128 kg
Kiplast - geknikt - vorken	2397 - 2582 kg
Hefvermogen:	1711 - 1849 kg (Bob-Tach)
Hefvermogen:	1876 - 2027 kg (Quick-Tach)
Opbreekkracht - giek	5551 kg

AFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm)	5463 mm
Breedte met standaardbak (mm)	2000 mm
Machinebreedte	1807 mm
Hoogte met cabine (mm)	2534 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	3287 mm
Reikwijdte bij maximale kiphoogte	671 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm)	4329,2 mm
Draaicirkel binnen	1982 mm
Kiphoogte met standaardbak (mm)	2534 mm
Maximale scharnierhoek	40,00 °
Kiphoek bij maximale hoogte	45,00 °

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	2.4L V2
Brandstof	Diesel
Motorvermogen bij toerental	55,20 kW
Cilinderinhoud (liter)	2,4 l

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg)	5258 kg
Transportgewicht (kg)	4792 kg