BOBCAT L85 (UPDATE 2026)

	PRESTATIES OP HOGE SNELHEID • Kiplast: 3697 / 4054 kg • Motorvermogen: 50,7 kW • Bedrijfsgewicht: 4796 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg)	3697 / 4054 kg
Pompvermogen (l/min)	75,40 l/min (optie HF 103,50 l/min)
Systeemdruk (bar)	20,50 MPa

PRESTATIES

Kiplast - recht - bak	3422 - 3697 kg (Bob-Tach)
Kiplast - recht - bak	3752 - 4054 kg (Quick-Tach)
Kiplast - geknikt - bak	2769 - 2991 kg (Bob-Tach)
Kiplast - geknikt - bak	3052 - 3297 kg (Quick-Tach)
Kiplast - recht - vorken	2904 - 3128 kg
Kiplast - geknikt - vorken	2397 - 2582 kg
Hefvermogen:	2828 kg
Opbreekkracht - giek	5551 kg
Nominaal bedrijfsvermogen Bobtach	1711 - 1849 kg (Bob-Tach)
Nominaal bedrijfsvermogen Quicktach	1876 - 2027 kg (Quick-Tach)

AFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm)	5476 mm
Breedte met standaardbak (mm)	1900 mm
Machinebreedte	1800,00 mm
Hoogte met cabine (mm)	2498 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	3250,00 mm
Reikwijdte bij maximale kiphoogte	686,00 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm)	4280,40 mm
Draaicirkel binnen	1986 mm
Kiphoogte met standaardbak (mm)	2508 mm
Maximale scharnierhoek	40,00 °
Kiphoek bij maximale hoogte	45,00 °

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	2.4L V2
Brandstof	Diesel
Motorvermogen bij toerental	50,70 kW
Cilinderinhoud (liter)	2,4 l

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg)	4796 kg
Transportgewicht (kg)	4380 kg