

BOBCAT E10E



- Bedrijfsgewicht: 1201 kg
- Graafdiepte: 1820 mm
- Motorvermogen: 7,5 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfsgewicht (kg)	1201 kg
Graafdiepte (mm)	1820 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	7,5 kW
Uitbreekkracht graven	5,6 kN
Type binnendraaier	ZHS

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	1201 kg
Transportgewicht (kg)	1102 kg (zonder aanbouwdeel)
Bodemdruk	28,80 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	3145 mm
Maximaal bereik op bodem	3093 mm
Maximale kiphoogte	1818
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	1383
Graafdiepte (mm)	1820

AFMETINGEN

Machinebreedte	1100 / 710 mm
Bodemvrijheid (mm)	363 mm
Hoogte met cabine (mm)	2209 mm
Hoogte (tops ingeplooid)	1490 mm

MOTOR

Motormerk	Schabmueller
Motortype	Electrische asynchrone motor (TSA200)
Spanning	32 VAC
Motorvermogen bij toerental	7,50 kW bij 2000 tpm
Koppel (Nm)	30,00 Nm

AANDRIJFLIJN ACCU

Model	Li-on
Spanning	51.8 VDC
Vermogen	11.52 kWh (2x5.76)

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Drievoudige tandwielpomp
Pompvermogen (l/min)	25 l/min
Debiet hulphydrauliek	20 l/min

PRESTATIES

Uitbreekkracht met de lepelsteel	5550,00 N
Uitbreekkracht met bakcilinder	8294,00 N
Trekkracht	9905,00 N
Rijsnelheid	1,80 / 2,90 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	67 °
Giek verstelhoek rechts	64 °
Zwenksnelheid	10,20 tpm