

# BOBCAT T35.130SLP - 100PK



- Nominale capaciteit: 3500 kg
- Hefhoogte: 12540 mm
- Nominaal vermogen: 74 kW

## TECHNISCHE GEGEVENS

### BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	12300 daN
Nominaal laadvermogen	3500 kg
Hefhoogte	12242 mm
Hefhoogte op stabilisatoren	12468 mm
Nominaal vermogen (ISO 14396)	74 kW
Onbeladen gewicht	8705 kg / (24" banden) 8805 kg

### PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op stabilisatoren)	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. reikwijdte op stabilisatoren)	1300 kg
Hefhoogte	12242 mm
Hefhoogte op stabilisatoren	12468 mm
Opbreekkracht kippen	12300 daN
Trekkraft	5700 daN
Max. reikwijdte op banden	8764 mm / (24" banden) 8604 mm
Max. reikwijdte op stabilisatoren	8760 mm / (24" banden) 8600 mm

### AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	5876 mm
Totale hoogte	2430 mm (standaardbanden)
Bodemvrijheid (mm)	422 mm (standaardbanden)
Machinebreedte	2418 mm (over standaardbanden)
Buitenste draaicirkel (bij wielen)	4150 mm

### MOTOR

<b>Motormerk</b>	Bobcat
<b>Motortype</b>	D34
<b>Brandstof</b>	Diesel
<b>Nominaal vermogen (ISO 14396)</b>	74 kW
<b>Nominaal Toerental (tpm)</b>	2400 tpm
<b>Koppel (Nm)</b>	430 Nm bij 1400 tpm
<b>Aantal Cilinders</b>	4
<b>Cilinderinhoud (liter)</b>	3,4 L
<b>Inhoud brandstoftank</b>	145 L

## **TRACTIE**

<b>Standaard banden</b>	405/70-20 16PR TM R4
<b>Maximumsnelheid - Schildpad (24-inch / 20-inch)</b>	8,5 / 7 km/u
<b>Maximumsnelheid - modus Haas (24-inch / 20-inch)</b>	30 / 26 km/u